

ПАСПОРТ

Клапан мусоропроводный КМ-3

Внешний вид



Технические характеристики

Материал	сталь, 1,2 мм
Покрытие	порошковое
Объем ковша, л	12
Диаметр мусоропровода, мм	400-500
Размер окна мусоропровода, мм	300x800
Габариты, мм	900x400x350
Тип крепления	на хомуты
Масса, кг	13
Объем упаковки, м3	0,105

Комплектность

Клапан с уплотнителем в сборе	1 шт.
Крепежный хомут	2 шт.
Болт М10*80 ГОСТ 7798	2 шт.
Гайка М10 ГОСТ 5927	2 шт.

Клапан поставляется в упаковочной пленке.

Назначение

Клапан КМ-3 устанавливаемый на стволе мусоропровода на жилых этажах здания или на промежуточных лестничных площадках, и служащий для приёма и калибровки удаляемого жильцами дома мусора в виде твердых бытовых отходов (ТБО), собранных, как правило, в мусорные пакеты. После закрытия клапана мусорный пакет свободно падает вниз по стволу мусоропровода в контейнер для мусора, установленный в мусоросборной камере на первом (или цокольном) этаже здания.

Условия транспортировки и хранения

Загрузочный клапан навесной должен транспортироваться и храниться в местах препятствующих попаданию на наружные и внутренние поверхности влаги и обеспечивающих защиту клапана от механических повреждений.

Консервация

Дата изготовления (месяц и год): _____

Продавец: _____

Дата продажи (месяц и год): _____