

ПАСПОРТ

Ограждение передвижное АР-2002

Внешний вид



Технические характеристики:

Высота: 1030 мм
Длина: 2030 мм
Ширина: 570 мм
Масса: 8 кг
Покрывтие: порошковое
Цвет: RAL 7035

Комплектность:

Рама – 1 шт.
Опора малая – 1 шт.
Опора большая – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.
Болт М6х35 – 2 шт.
Гайка М6 – 2 шт.

Общие сведения

Ограждение передвижное АР-2002 представляет собой металлоконструкцию, изготавливается методом полуавтоматической сварки в среде углекислого газа из стальной трубы диаметром 25 мм, стального круга 6 мм, стальной профильной трубы 15х15 мм. Покрывтие ограждения – порошковая краска. Цвет краски по таблице RAL. Для соединения секций мобильного забора применяется замковый механизм: на каркасе секции находятся два крюка и две проушины.

Условия и срок службы

Температурный диапазон эксплуатации от **-50 до +50°C**. Ограждение в условиях эксплуатации нетоксично. Эксплуатация изделия должна производиться в соответствии с технологическим режимом, на который оно рассчитано. Организации, эксплуатирующие ограждения передвижные АР-2002, несут полную ответственность за правильность их эксплуатации, надзор и контроль их работы. Срок службы равен гарантийному сроку.

Гарантия

Изготовитель гарантирует обеспечение заданных параметров режима работы и показателей надежности при условии соблюдения заданных технологических параметров при эксплуатации. Гарантийный срок при хранении устанавливается 6 месяцев со дня изготовления.

Утилизация

Подлежит утилизации как металлолом.

Дата изготовления (месяц и год): _____

Продавец: _____

Дата продажи (месяц и год): _____