

## ПАСПОРТ

### Дорожный «Солдатык» Тип 2 в комплекте с подставкой

#### Внешний вид



#### Технические характеристики

Материал панели	пластик
Материал подставки	резина
Тип пленки	коммерческая с/в пленка тип А
Высота общая, мм	1150
Размер панели, мм	1100x330x210
Масса, кг	13
Размеры основания, мм	500x500x50

#### Комплектность

«Солдатык» Тип 2	1 шт.
Паспорт (на изделие)	1 шт.

#### Назначение

Дорожное ограждение «Солдатык» используется для создания вертикальной разметки и предназначено для временного перенаправления транспортного потока в местах проведения ремонтных работ и аварий, для разделения мест на автостоянках и т.д.

#### Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантия производителя

Температурный диапазон эксплуатации от -45°C до +65°C. Эксплуатация изделия производится в соответствии с технологическим режимом, на который оно рассчитано. Организации, эксплуатирующие дорожный «Солдатык» Тип 2 с подставкой, несут ответственность за правильность эксплуатации, надзор и контроль их работы. Изготовитель гарантирует обеспечение заданных параметров режима работы и показателей надежности при условии соблюдения заданных технологических параметров при эксплуатации.

#### Условия транспортировки и хранения

Изделие хранят в закрытом проветриваемом помещении с относительной влажностью не более 70%, температура от -45°C до +65°C. Защитить от легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Размещение: от стен – 20 см, от пола – 20 см, от источников освещения – 50 см, от приборов отопления – 1 м, от электропроводки – 1 м. Перевозят изделия транспортом с соблюдением установленных правил перевозки.

#### Консервация

Специальной консервации при доставке заказчику не подлежит.

Дата изготовления (месяц и год): \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_

Дата продажи (месяц и год): \_\_\_\_\_