

ПАСПОРТ

Делиниатор резиновый КР-1.0-2 паз

Внешний вид



Технические характеристики

Материал	резина
Габариты, мм	500x200x100
Масса, кг	8,4
Тип крепления	анкерный
Кол-во отверстий, шт	2
Диаметр отверстий, мм	12

Комплектность

Делиниатор	1 шт.
Паспорт (на изделие)	1 шт.

Назначение

Делиниатор резиновый применяется для организации и разделения полос движения на дорогах с интенсивным трафиком, на парковках, для управления движением и повышения безопасности на участках ремонта и строительства. Он служит как физическое ограждение, направляя транспортные потоки, и как предупреждающий элемент на опасных участках, таких как перекрестки, спуски, повороты и зоны возле общественных учреждений.

Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантия производителя

Температурный диапазон эксплуатации от -50С до +60С. Эксплуатация изделия производится в соответствии с технологическим режимом, на который оно рассчитано. Организации, эксплуатирующие делиниатор резиновый КР-1.0-2 паз, несут ответственность за правильность эксплуатации, надзор и контроль их работы. Изготовитель гарантирует обеспечение заданных параметров режима работы и показателей надежности при условии соблюдения заданных технологических параметров при эксплуатации.

Условия транспортировки и хранения

Изделия следует хранить в крытых помещениях, в условиях, исключающих деформацию и повреждения. После хранения изделий при минусовой температуре перед монтажом должны быть выдержаны при температуре (20±5) С не менее 24 часов. Эксплуатация изделий должна производиться в соответствии с технологическим режимом, на который они рассчитаны. Перевозят изделия любым видом транспорта с соблюдением правил перевозки, установленных для данного вида транспорта.

Консервация

Специальной консервации при доставке заказчику не подлежит.

Дата изготовления (месяц и год): _____

Продавец: _____

Дата продажи (месяц и год): _____