

## ПАСПОРТ

### Знак дорожный 5.20 "Искусственная неровность"

#### Внешний вид

#### Технические характеристики

Материал изготовления	оцинкованная сталь
Тип крепления	тип А, микропризма
Габаритные размеры, мм	II типоразмер 700x700x15
Масса, кг	3,52
Объем упаковки	0,007
Тип знака	обозначает границы искусственной неровности

#### Комплектность

Знак дорожный	1 шт.
Паспорт (на изделие)	1 шт.

#### Назначение

Знак 5.20 "Искусственная неровность" обозначает границы искусственной неровности («лежачего полицейского») и устанавливается непосредственно перед ней на ближней к водителю стороне. Его назначение — информировать водителей о необходимости снизить скорость до безопасного уровня для проезда такого препятствия и предотвратить ДТП.

#### Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантия производителя

Температурный диапазон эксплуатации от -25 °С до +45 °С. Эксплуатация изделия производится в соответствии с технологическим режимом, на который оно рассчитано. Организации, эксплуатирующие знак дорожный, несут ответственность за правильность эксплуатации, надзор и контроль их работы. Изготовитель гарантирует обеспечение заданных параметров режима работы и показателей надежности при условии соблюдения заданных технологических параметров при эксплуатации.

#### Условия транспортировки и хранения

Дорожные знаки следует хранить внутри помещений, устанавливая их вертикально на подставках для обеспечения циркуляции воздуха и предотвращения контакта поверхностей знаков друг с другом. Необходимо исключить попадание влаги на знаки, а при намокании – немедленно высушить их во избежание повреждений. При транспортировке следует использовать дощатые обрешетки или фанерные ящики, закрепляя знаки так, чтобы они не касались друг друга.

#### Консервация

Специальной консервации при доставке заказчику не подлежит.

Дата изготовления (месяц и год): \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_

Дата продажи (месяц и год): \_\_\_\_\_