

ПАСПОРТ

Кабель-канал резиновый ККР 2-10

Внешний вид



Технические характеристики

Материал корпуса	резина
Габариты, мм	990х300х48
Размер сечения канала, мм	32х35
Кол-во каналов, шт	2
Температура эксплуатации	-50°C до +60°C
Масса, кг	11
Мах нагрузка, кг	10000

Комплектность

Кабель-канал	1 шт.
Паспорт (на изделие)	1 шт.

Назначение

Кабель-канал ККР 2-10 резиновый применяется для защиты проводов, кабелей, шлангов при проведении монтажных, ремонтных работ, массовых мероприятий (концертов, выставок, демонстраций)

Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантия производителя

Температурный диапазон эксплуатации от -50°C до +60°C. Эксплуатация изделия производится в соответствии с технологическим режимом, на который оно рассчитано. Организации, эксплуатирующие кабель-канал ККР 2-10 несут ответственность за правильность эксплуатации, надзор и контроль их работы. Изготовитель гарантирует обеспечение заданных параметров режима работы и показателей надежности при условии соблюдения заданных технологических параметров при эксплуатации.

Условия транспортировки и хранения

Хранить следует в крытых помещениях в условиях, исключающих деформацию и повреждения. Это необходимо, так как резина чувствительна к внешним воздействиям, и неправильное хранение может привести к потере свойств изделия. Исключить контакт с жидкостями и материалами, которые могут повредить резину (бензин, кислоты, смазочные материалы, дезинфицирующие средства) или их парами

Консервация

Специальной консервации при доставке заказчику не подлежит.

Дата изготовления (месяц и год): _____

Продавец: _____

Дата продажи (месяц и год): _____