

ПАСПОРТ

Колесоотбойник резиновый КР-1,83 цельный

Внешний вид



Технические характеристики

Материал изготовления	резинопласт
Кол-во точек крепления	4
Кол-во светоотражателей	8
Габариты, мм	1830 x 150 x 100
Температура эксплуатации	-70°C до +70°C
Масса, кг	11
Расчетный объем 1 штуки, м³	0,028
Тип упаковки	на поддоне в пленке

Комплектность

Кабель-канал	1 шт.
Паспорт (на изделие)	1 шт.

Назначение

Делиниатор резиновый используется на парковках, автостоянках, в гаражах, у крупных гипермаркетов, для ограничения движения транспорта, предотвращения повреждений зданий. Он выполняет функции разделение транспортных потоков; подъезд к опасному участку, выделения мест стоянки и т. д.

Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантия производителя

Температурный диапазон эксплуатации от -70 °С до +70 °С. Эксплуатация изделия производится в соответствии с технологическим режимом, на который оно рассчитано. Организации, эксплуатирующие делиниатор (колесоотбойник) резиновый КР-1,83 цельный, несут ответственность за правильность эксплуатации, надзор и контроль их работы. Изготовитель гарантирует обеспечение заданных параметров режима работы и показателей надежности при условии соблюдения заданных технологических параметров при эксплуатации.

Условия транспортировки и хранения

Изделие хранят в крытых помещениях, в условиях, исключающих деформацию и повреждения. После хранения изделий при минусовой температуре перед монтажом должны быть выдержаны при температуре (20±5) °С не менее 24 часов. Эксплуатация изделий производится в соответствии с технологическим режимом, на который они рассчитаны. Перевозят изделия транспортом с соблюдением установленных правил перевозки.

Консервация

Специальной консервации при доставке заказчику не подлежит.

Дата изготовления (месяц и год): _____

Продавец: _____

Дата продажи (месяц и год): _____