

ПАСПОРТ

Колесоотбойник резиновый КР-0,6

Внешний вид



Технические характеристики

Материал изготовления	резина
Кол-во точек крепления	3
Кол-во светоотражателей	6
Габариты, мм	600x120x100
Масса, кг	5
Расчетный объем 1 штуки, м ³	0,007
Тип упаковки	на поддоне в пленке

Комплектность

Колесоотбойник	1 шт.
Паспорт (на изделие)	1 шт.

Назначение

Колесоотбойник резиновый используется на парковках, автостоянках, в гаражах, у крупных гипермаркетов, для ограничения движения транспорта, предотвращения повреждений зданий. Он выполняет функции разделение транспортных потоков; подъезд к опасному участку, выделения мест стоянки и т. д.

Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантия производителя

Температурный диапазон эксплуатации от -50 °С до +60 °С. Эксплуатация изделия производится в соответствии с технологическим режимом, на который оно рассчитано. Организации, эксплуатирующие делиниатор (колесоотбойник) резиновый КР-0,6, несут ответственность за правильность эксплуатации, надзор и контроль их работы. Изготовитель гарантирует обеспечение заданных параметров режима работы и показателей надежности при условии соблюдения заданных технологических параметров при эксплуатации.

Условия транспортировки и хранения

Изделие хранят в крытых помещениях, в условиях, исключающих деформацию и повреждения. После хранения изделий при минусовой температуре перед монтажом должны быть выдержаны при температуре (20±5) °С не менее 24 часов. Эксплуатация изделий производится в соответствии с технологическим режимом, на который они рассчитаны. Перевозят изделия транспортом с соблюдением установленных правил перевозки.

Консервация

Специальной консервации при доставке заказчику не подлежит.

Дата изготовления (месяц и год): _____

Продавец: _____

Дата продажи (месяц и год): _____