Общество с ограниченной ответственностью «Алмест»
603004, Россия, Нижний Новгород,ул. Юлиуса Фучика, д.6А, офис 201
ОГРН 1145256000603 ИНН 5256126570 КПП 525601001
https://almest.ru/ sale@almest.ru +7 (831) 212-97-70

ПАСПОРТ
Конус дорожный КС-1.2

Внешний вид

Технические характеристики

Материал	полимер эластичный
Высота, мм	320
Основание квадрат со стороной, мм	230
Разметка	полоса белая 50 мм – 1 шт.
Температурный режим	-50 °С до +40 °С.
Масса, кг	0,36
Диаметр верхнего отверстия, мм	40
Соответствие ТУ	5217-005-13394561-2015

Комплектность

Конус КС-1.2	1 шт.
Паспорт (на изделие)	1 шт.

Назначение

Конус дорожный КС-1.2 является элементом для обустройства дорог как временное дорожное направляющее устройство. Установка осуществляется в соответствии с ГОСТ 32757-2014 и инструкцией по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ или в местах событий.

Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантия производителя

Тело КС-1.2 обладает ударопрочной вязкостью обеспечивающей возврат в исходное положение после наезда на него транспортного средства и достаточной для обеспечения его сохранности после падения и выполнения работ по его содержанию (мойка, замена световозвращателей и т.д.). КС-1.2 обладает устойчивостью к опрокидыванию после их установки на автомобильной дороге под действием погодных явлений (ветер, дождь, снег) и ветровых потоков, создаваемых проходящими автомобилями. Материал, из которого изготовлен КС-1.2, обладает хорошей сопротивляемостью реагентам, применяемым при антигололедной обработке дороги. Тело КС-1.2 – усеченный корпус. Угол между образующей тела конуса и вертикальной осью 8 гр. В поперечном сечении КС-1.2 представляет собой окружность. Диаметр отверстия верхней части 40 мм, дополнительная втулка организует диаметр 25 мм. Высота двух вставленных друг в друга КС-1.2 составляет 1.1 высоты КС-1.2. Конструкция конуса предусматривает установку вставных сигнальных фонарей. КС-1.2 в целях обеспечения увеличения устойчивости к боковой (ветровой) нагрузке более требований ТУ 5217-005-13394561-2015, при эксплуатации необходимо засыпать внутрь конусов утяжелитель. Конус в условиях эксплуатации нетоксичен. Материал не взрывоопасен и не выделяет вредных веществ. Для тушения загоревшихся изделий следует использовать воду, воздушно-механическую пену, тушить пенными и углекислотными огнетушителями.

Условия транспортировки и хранения

Изделие хранят в закрытом проветриваемом помещении с относительной влажностью не более 50%, температура не выше +20^{o}C. Избегать воздействия прямых солнечных лучей, перепады температур и уровня влажности. Запрещено хранить КС-1.2 в непосредственной близости к источникам тепловой энергии – рядом с батареями, тепловентиляторами, керамическими панелями, прочими нагревательными элементами. Конус необходимо располагать на расстоянии не менее одного метра от стен. Перевозят изделия транспортом с соблюдением установленных правил перевозки. Срок гарантии при хранении устанавливается в 1 год со дня изготовления КС-1.2. Гарантийный срок эксплуатации изделий равен гарантийному сроку хранении.

Консервация

Специальной консервации при доставке заказчику не подлежит.

Дата изготовления (месяц и год):_____

Продавец:_____

Дата продажи (месяц и год):_____