

ПАСПОРТ

Жесткий дорожный конус КС-2.2

Внешний вид



Технические характеристики

Материал	пластик жесткий
Высота, мм	520
Диаметр основания, мм	285
Разметка	полоса светоотражающая 50 мм-2 шт.
Температурный режим	-50 °С до +60 °С.
Масса, кг	4,2
Диаметр верхнего отверстия, мм	40
Наличие утяжелителя	есть

Комплектность

Конус КС-3.10.0	1 шт.
Паспорт (на изделие)	1 шт.

Назначение

Жесткий конус КС-2.2 используется для обозначения опасных зон, временного ограждения территорий, резервирование парковочных мест во дворах. Применяется в качестве ограждения мест проведения дорожных работ, на площадках автошколы.

Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантия производителя

Температурный диапазон эксплуатации от -50 °С до +60 °С. Эксплуатация изделия производится в соответствии с технологическим режимом, на который оно рассчитано. Организации, эксплуатирующие КС-2.2 жесткий несут ответственность за правильность эксплуатации, надзор и контроль их работы. Изготовитель гарантирует обеспечение заданных параметров режима работы и показателей надежности при условии соблюдения заданных технологических параметров при эксплуатации.

Условия транспортировки и хранения

Изделие КС-2.2 должны храниться в сухом, чистом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей и механических повреждений, при температуре от -50 °С до +60 °С. Хранение следует осуществлять в штабелированном виде в горизонтальном положении, чтобы избежать деформации конусов. При соблюдении условий хранения конусы могут служить длительное время, сохраняя свои эксплуатационные свойства.

Консервация

Специальной консервации при доставке заказчику не подлежит.

Дата изготовления (месяц и год): _____

Продавец: _____

Дата продажи (месяц и год): _____