Общество с ограниченной ответственностью «Алмест»
603004, Россия, Нижний Новгород,ул. Юлиуса Фучика, д.6А, офис 201
ОГРН 1145256000603 ИНН 5256126570 КПП 525601001
https://almest.ru/ sale@almest.ru +7 (831) 212-97-70

# ПАСПОРТ
# Конус дорожный КС-2.4

**Внешний вид**

**Технические характеристики**

| | |
|---|---|
| Материал | полимер эластичный |
| Высота, мм | 520 |
| Основание квадрат со стороной, мм | 276 |
| Разметка | полоса белая 50 мм – 2 шт. |
| Утяжелитель | установлен |
| Температурный режим | -50 °С до +40 °С. |
| Масса, кг | 1,8 |
| Диаметр верхнего отверстия, мм | 40 |
| Соответствие ТУ | 5217-005-13394561-2015 |

**Комплектность**

| | |
|---|---|
| Конус КС-2.4 | 1 шт. |
| Паспорт (на изделие) | 1 шт. |

**Назначение**

Конус дорожный КС-2.4 является элементом для обустройства дорог как временное дорожное направляющее устройство. Установка осуществляется в соответствии с ГОСТ 32757-2014 и инструкцией по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ или в местах событий.

**Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантия производителя**

Тело КС-2.4 обладает ударопрочной вязкостью обеспечивающей возврат в исходное положение после наезда на него транспортного средства и достаточной для обеспечения его сохранности после падения и выполнения работ по его содержанию (мойка, замена световозвращателей и т.д.). КС-2.4 обладает устойчивостью к опрокидыванию после их установки на автомобильной дороге под действием погодных явлений (ветер, дождь, снег) и ветровых потоков, создаваемых проходящими автомобилями. Материал, из которого изготовлен КС-2.4, обладает хорошей сопротивляемостью реагентам, применяемым при антигололедной обработке дороги. Тело КС-2.4 – усеченный корпус. Угол между образующей тела конуса и вертикальной осью 8 гр. В поперечном сечении КС-2.4 представляет собой окружность. Диаметр отверстия верхней части 40 мм, дополнительная втулка организует диаметр 25 мм. Высота двух вставленных друг в друга КС-2.4 составляет 1.1 высоты КС-2.4. Конструкция конуса предусматривает установку вставных сигнальных фонарей. КС-2.4 в целях обеспечения увеличения устойчивости к боковой (ветровой) нагрузке более требований ТУ 5217-005-13394561-2015, при эксплуатации необходимо засыпать внутрь конусов утяжелитель. Конус в условиях эксплуатации нетоксичен. Материал не взрывоопасен и не выделяет вредных веществ.

Для тушения загоревшихся изделий следует использовать воду, воздушно-механическую пену, тушить пенными и углекислотными огнетушителями.

**Условия транспортировки и хранения**

Изделие хранят в закрытом проветриваемом помещении с относительной влажностью не более 50%, температура не выше +20$^{o}$С. Избегать воздействия прямых солнечных лучей, перепады температур и уровня влажности. Запрещено хранить КС-2.4 в непосредственной близости к источникам тепловой энергии – рядом с батареями, тепловентиляторами, керамическими панелями, прочими нагревательными элементами. Конус необходимо располагать на расстоянии не менее одного метра от стен. Перевозят изделия транспортом с соблюдением установленных правил перевозки. Срок гарантии при хранении устанавливается в 1 год со дня изготовления КС-2.4. Гарантийный срок эксплуатации изделий равен гарантийному сроку хранении.

**Консервация**

Специальной консервации при доставке заказчику не подлежит.

Дата изготовления (месяц и год):_____
Продавец:_____
Дата продажи (месяц и год):_____