

ПАСПОРТ

Подставка резиновая Р-10

Внешний вид



Технические характеристики

Материал	резина
Габариты, мм	330x380x80
Размер трубы, мм	40
Масса, кг	10
Температурный режим	-50С до +60С

Комплектность

Подставка	1 шт.
Паспорт (на изделие)	1 шт.

Назначение

Подставка резиновая предназначена для оперативной установки временных дорожных ограждений без повреждения покрытия. Применяются для фиксации сигнальных столбиков, вех и разделителей на проезжей части, обочинах и тротуарах. Идеально для дорожных работ, временной организации движения и зонирования территорий.

Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантия производителя

Эксплуатация изделия производится в соответствии с технологическим режимом, на который оно рассчитано. Организации, эксплуатирующие подставку резиновую Р-10, несут ответственность за правильность эксплуатации, надзор и контроль их работы. Изготовитель гарантирует обеспечение заданных параметров режима работы и показателей надежности при условии соблюдения заданных технологических параметров при эксплуатации

Условия транспортировки и хранения

Хранить подставки рекомендуется в сухом месте, избегая контакта с агрессивными химическими веществами. При хранении на открытом воздухе желательно защитить их от попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Не рекомендуется бросать и подвергать механическим ударам при хранении. Подставки можно перевозить любым видом транспорта, обеспечив их защиту от механических повреждений и ударов. При погрузке и разгрузке следует избегать резких бросков и падений. Необходимо обеспечить устойчивое положение подставок во время транспортировки, чтобы избежать их смещения и повреждения

Консервация

Специальной консервации при доставке заказчику не подлежит.

Дата изготовления (месяц и год): _____

Продавец: _____

Дата продажи (месяц и год): _____