

ПАСПОРТ

Съезд с бордюра резиновый СР-150-2

Внешний вид



Технические характеристики

Материал	резина
Габариты, мм	300x360x150
Кол-во точек крепления	2
Светоотражатели	да
Температура эксплуатации	-50С° до +60С°
Масса, кг	6
Расчетный объем 1 штуки, м ³	0,006

Комплектность

Съезд резиновый	1 шт.
Паспорт (на изделие)	1 шт.

Назначение

Съезд / заезд на бордюр резиновый – служит для компенсации перепадов высоты между тротуаром и проезжей частью и облегчения заезда на бордюр автотранспортных средств, велосипедов, инвалидных кресел и детских колясок. Изделие в разрезе – прямоугольный треугольник, оснащенный сверху противоскользящей поверхностью.

Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантия производителя

Температурный диапазон эксплуатации от -50 до +60°С. Эксплуатация изделия производится в соответствии с технологическим режимом, на который оно рассчитано. Организации, эксплуатирующие съезд с бордюра резиновый СР-150-2, несут ответственность за правильность эксплуатации, надзор и контроль их работы. Изготовитель гарантирует обеспечение заданных параметров режима работы и показателей надежности при условии соблюдения заданных технологических параметров при эксплуатации.

Условия транспортировки и хранения

Изделие хранят в крытых помещениях, в условиях, исключающих деформацию и повреждения. После хранения изделий при минусовой температуре перед монтажом должны быть выдержаны при температуре (20±5) °С не менее 24 часов. Эксплуатация изделий производится в соответствии с технологическим режимом, на который они рассчитаны. Перевозят изделия транспортом с соблюдением установленных правил перевозки.

Консервация

Специальной консервации при доставке заказчику не подлежит.

Дата изготовления (месяц и год): _____

Продавец: _____

Дата продажи (месяц и год): _____