

ПАСПОРТ

Барьер дорожный пластиковый вкладывающийся БВВ-1,5 красный

Внешний вид



Технические характеристики

Материал	пластик
Габариты, мм	1500x750x500
Масса, кг	15
Температурный режим	от -40°C до +60°C
Объем заполнения водой(песком),л	до 70
Стандартный цвет	красный

Комплектность

Барьер	1 шт.
Паспорт (на изделие)	1 шт.

Назначение

Барьер дорожный БВВ-1,5 применяется для создания временных мобильных ограждений, разделения транспортных потоков, ограждения участков ремонтных работ, строительных площадок, аварийных зон и проведения массовых мероприятий. Их используют для направления движения транспорта, повышения уровня визуальной ориентации водителей и для защиты людей и техники.

Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантия производителя

Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +60С. Эксплуатация изделия производится в соответствии с технологическим режимом, на который оно рассчитано. Организации, эксплуатирующие водоналивной дорожный барьер, несут ответственность за правильность эксплуатации, надзор и контроль их работы. Изготовитель гарантирует обеспечение заданных параметров режима работы и показателей надежности при условии соблюдения заданных технологических параметров при эксплуатации.

Условия транспортировки и хранения

Изделия следует хранить в сухом, чистом помещении, штабелируя по три блока, и транспортировать любым видом транспорта, избегая механических повреждений корпуса и волочения. Следует исключить механическое повреждение корпуса, особенно удары по нему при температуре ниже 10°C и воздействие огня, нагревательных приборов. Перед погрузкой и транспортировкой необходимо удалить возможное содержимое барьеров.

Консервация

Специальной консервации при доставке заказчику не подлежит.

Дата изготовления (месяц и год): _____

Продавец: _____

Дата продажи (месяц и год): _____