

## ПАСПОРТ

### Демпфер стеновой АА0052

#### Внешний вид



#### Технические характеристики

Материал	полиэтилен вспененный
Габариты, мм	330x110x8
Температура эксплуатации	-40°C до +70°C
Масса, кг	0,2

#### Комплектность

Демпфер	1 шт.
Паспорт (на изделие)	1 шт.

#### Назначение

Демпфер стеновой АА0052 применяются на складах, парковках, в производственных и торговых помещениях для защиты стен и автомобилей от повреждений при контакте, для декоративной маскировки неровностей и дефектов поверхностей. Они могут использоваться для обозначения опасных зон, разметки препятствий и улучшения навигации, обеспечивая при этом высокий уровень защиты и устойчивость к деформации.

#### Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантия производителя

Температурный диапазон эксплуатации от -40°C до +70°C. . Эксплуатация изделия производится в соответствии с технологическим режимом, на который оно рассчитано. Организации, эксплуатирующие демпфер стеновой АА0052, несут ответственность за правильность эксплуатации, надзор и контроль их работы. Изготовитель гарантирует обеспечение заданных параметров режима работы и показателей надежности при условии соблюдения заданных технологических параметров при эксплуатации.

#### Условия транспортировки и хранения

Изделие следует хранить в упакованном виде в крытых помещениях, вдали от прямых солнечных лучей, влаги и нагревательных приборов. Избегайте совместного хранения с агрессивными веществами, такими как кислоты, щелочи и растворители, и обеспечьте защиту от повреждений острыми предметами. Хранить их можно как в рулонах (горизонтально, не более 30 ярусов), так и в виде готовых изделий, избегая деформации.

#### Консервация

Специальной консервации при доставке заказчику не подлежит.

Дата изготовления (месяц и год): \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_

Дата продажи (месяц и год): \_\_\_\_\_