

ПАСПОРТ Демпфер ДСР-2

Внешний вид



Технические характеристики

Материал	резина
Габариты	800х220х8
Диаметр отверстий, мм	8
Кол-во отверстий, шт	6
Температурный режим	от -50 до +60 С
Масса, кг	2
Тип крепления	анкерное
Объем упаковки, куб.м	0,005

Комплектность

Демпфер	1 шт.
Паспорт (на изделие)	1 шт.

Назначение

Демпфер ДСР-2 применяется для защиты стен, колонн и других конструкций от повреждений при ударах от автомобилей и техники. Его устанавливают на парковках, в гаражах, на складах и в местах погрузки-разгрузки, чтобы поглотить энергию столкновения и предотвратить дорогостоящий ремонт.

Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантия производителя

Температурный диапазон эксплуатации от -50 °С до 60 °С. Эксплуатация изделия производится в соответствии с технологическим режимом, на который оно рассчитано. Организации, эксплуатирующие Демпфер ДСР-2 несут ответственность за правильность эксплуатации, надзор и контроль их работы. Изготовитель гарантирует обеспечение заданных параметров режима работы и показателей надежности при условии соблюдения заданных технологических параметров при эксплуатации.

Условия транспортировки и хранения

Изделия следует хранить в крытых сухих помещениях, защищенных от механических повреждений и деформации, от воздействия масел и ультрафиолета. Важно обеспечить условия, при которых изделия не будут сжиматься или подвергаться нагрузкам, способным вызвать изменение их формы. Демпфер резиновый ДСР-2 хранить в заводской упаковке или в отдельных ячейках, чтобы предотвратить контакт между изделиями и избежать их повреждения друг о друга.

Консервация

Специальной консервации при доставке заказчику не подлежит.

Дата изготовления (месяц и год): _____

Продавец: _____

Дата продажи (месяц и год): _____