

ПАСПОРТ

Демпфер угловой U38K6725A

Внешний вид



Технические характеристики

Материал	полиэтилен вспененный
Габариты, мм	670x125x38
Температура эксплуатации	-40°C до +70°C
Масса, кг	0,17

Комплектность

Демпфер	1 шт.
Паспорт (на изделие)	1 шт.

Назначение

Демпфер угловой U38K6725A используется для защиты углов зданий, колонн и других конструктивных элементов от повреждений, для защиты автомобилей и техники от царапин и ударов при контакте. Он выполняет амортизирующую функцию, смягчая удары, и служит средством обозначения опасных зон на парковках и складах.

Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантия производителя

Температурный диапазон эксплуатации от -40°C до +70°C. . Эксплуатация изделия производится в соответствии с технологическим режимом, на который оно рассчитано. Организации, эксплуатирующие демпфер угловой U38K6725A, несут ответственность за правильность эксплуатации, надзор и контроль их работы. Изготовитель гарантирует обеспечение заданных параметров режима работы и показателей надежности при условии соблюдения заданных технологических параметров при эксплуатации.

Условия транспортировки и хранения

Изделие следует хранить в упакованном виде в крытых помещениях, вдали от прямых солнечных лучей, влаги и нагревательных приборов. Избегайте совместного хранения с агрессивными веществами, такими как кислоты, щелочи и растворители, и обеспечьте защиту от повреждений острыми предметами. Хранить их можно как в рулонах (горизонтально, не более 30 ярусов), так и в виде готовых изделий, избегая деформации.

Консервация

Специальной консервации при доставке заказчику не подлежит.

Дата изготовления (месяц и год): _____

Продавец: _____

Дата продажи (месяц и год): _____