

ПАСПОРТ

Демпфер угловой ДУ-10-800

Внешний вид



Технические характеристики

Габаритные размеры, мм	800 x 127 x 10
Материал	полимерно-песчан
Масса, кг	2,1
Температурный режим	-50°C до +60°C
Кол-во точек крепления, шт.	6

Комплектность

Демпфер	1 шт.
Паспорт (на изделие)	1 шт.

Назначение

Угловой демпфер ДУ-10-800 предназначен для защиты углов стен и колонн от механических повреждений, особенно в местах с высокой вероятностью ударов, например, на парковках. Он помогает водителям лучше ориентироваться в пространстве при парковке, делая углы более заметными. Демпфер ДУ-10-800 – эффективное средство для защиты углов от повреждений, повышает безопасность движения и улучшает ориентацию в пространстве.

Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантия производителя

Температурный диапазон эксплуатации от -50 °С до +60 °С. Эксплуатация изделия производится в соответствии с технологическим режимом, на который оно рассчитано. Организации, эксплуатирующие демпфер угловой ДУ-10-800, несут ответственность за правильность эксплуатации, надзор и контроль их работы. Изготовитель гарантирует обеспечение заданных параметров режима работы и показателей надежности при условии соблюдения заданных технологических параметров при эксплуатации.

Условия транспортировки и хранения

Хранить в сухом месте, избегая резких перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать повышенной влажности, чтобы предотвратить коррозию или повреждение материалов. Хранить вдали от химических веществ, которые могут повредить материал демпфера. Поставляются в картонных коробках или в пленке для защиты от пыли и царапин. Рекомендуется использовать ту же упаковку, в которой демпферы поставлялись, для защиты во время транспортировки.

Консервация

Специальной консервации при доставке заказчику не подлежит.

Дата изготовления (месяц и год): _____

Продавец: _____

Дата продажи (месяц и год): _____